



# ВАЛТТИ ЗАЩИЩАЮТ ПОВЕРХНОСТИ И ДЕЛАЮТ ИХ БОЛЕЕ КРАСИВЫМИ

*Солнце и влага безжалостны к деревянным поверхностям. Грибки плесени и синева хорошо себя чувствуют на необработанных поверхностях и покрывают их пятнами. В связи с этим древесину необходимо грунтовать и защищать в наиболее ранней стадии строительства. Ремонтную окраску также необходимо проводить вовремя. В семействе Валтти Вы найдете необходимые материалы для всех стадий обработки. Материалы эффективно защищают древесину от атмосферного воздействия.*





## ВАЛТТИ АКВАБЕЙС

*Впитывающийся в древесину грунтовочный антисептик нового поколения на основе натурального масла для наружного применения.*

- водоразбавляемый
- замедляет впитывание влаги, а также рост грибков плесени и синевы
- область применения: для наружной грунтовки бревенчатых, пиленых и строганых поверхностей, термообработанной и пропитанной под давлением древесины перед финишной отделкой
- бесцветный, можно колеровать в цвет "под дерево" 337F



## ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ

*Впитывающийся в древесину  
традиционный грунтовочный  
антисептик на масляной основе  
для наружного применения.*

- органоразбавляемый
- замедляет впитывание влаги, а также рост грибков плесени и синевы
- область применения: для наружной грунтовки бревенчатых, пиленых и строганых поверхностей, термообработанной и пропитанной под давлением древесины перед финишной отделкой
- бесцветный, можно колеровать в цвет "под дерево" 337F



## ВАЛТТИ АКВАКОЛОР

*Колеруемый лессирующий антисептик  
на основе натурального масла для  
наружного применения.*

- водоразбавляемый
- хорошо впитывается в древесину
- замедляет впитывание влаги и рост грибков плесени и синева
- область применения: наружные стены, заборы
- подходящие поверхности для окраски: бревенчатые, пиленные и строганные поверхности, термообработанная и пропитанная под давлением древесина
- применять колерованным
- цвета: каталоги "Валтти" и "Лаппония"



## ВАЛТТИ КОЛОР

*Колеруемый лессирующий антисептик  
на масляной основе для наружного  
применения.*

- органоразбавляемый
- хорошо впитывается в древесину
- замедляет впитывание влаги и рост грибков плесени и синевы
- область применения: наружные стены, заборы
- подходящие поверхности для окраски: бревенчатые, строганные и пиленые поверхности, термообработанная и пропитанная под давлением древесина
- применять колерованным
- цвета: каталоги "Валтти" и "Лаппония"



НОВИНКА!

## ВАЛТТИ АРКТИК

*Колеруемая перламутровая фасадная лазурь на основе натурального масла для наружного применения.*

- водоразбавляемая
- замедляет впитывание влаги в древесину
- придает древесине красивый перламутровый блеск
- область применения: наружные стены, заборы, конструкции садовой архитектуры
- подходящие поверхности для окраски: бревенчатые, строганные и пиленые поверхности, термообработанная и пропитанная под давлением древесина
- применять колерованной
- цвета: каталог "Валтти Арктик"



## ВАЛТТИ КОЛОР ЭКСТРА

*Колеруемый лессирующий антисептик  
на масляной основе для наружного  
применения.*

- органоразбавляемый
- глянцевая поверхность защищает древесину от атмосферного воздействия
- замедляет впитывание влаги в древесину
- область применения: дощатые стены, заборы, двери, окна
- подходящие поверхности для окраски: строганные и пиленные поверхности, термообработанная и пропитанная под давлением древесина
- применять колерованным
- цвета: каталоги "Валтти" и "Лаппония"



## ВАЛТТИ КОЛОР САТИН

*Колеруемый, слегка тиксотропный  
лессирующий антисептик на масляной  
основе для наружного применения.*

- органоразбавляемый
- замедляет впитывание влаги в древесину
- придает поверхности сатиновый блеск
- область применения: стены, двери, заборы, садовая мебель
- подходящие поверхности для окраски: бревенчатые, строганные и пиленые поверхности, термообработанная и пропитанная под давлением древесина
- применять колерованным
- цвета: каталоги "Валтти" и "Лаппония"

# СЕМЕЙСТВО ВАЛТТИ

*Дощатые и бревенчатые поверхности, термообработанная и пропитанная под давлением древесина.*

ГРУНТОВКА	ПОКРЫВНАЯ ОБРАБОТКА	
Валтти-Похьюсте	Валтти Колор	матовый антисептик
Валтти Аквабейс 	Валтти Акваколор 	матовый антисептик
	Валтти Арктик 	перламутровая фасадная лазурь
	Валтти Колор Экстра*	глянцевый антисептик
	Валтти Колор Сатин	полуматовый антисептик

\*Не применять продукт на бревенчатые поверхности

 водоразбавляемый



## ВАЛТТИ АКВАБЕЙС

Впитывающийся в древесину грунтовочный антисептик нового поколения на основе натурального масла для наружного применения.



## ВАЛТТИ-ПОХЬЮСТЕ

Впитывающийся в древесину традиционный грунтовочный антисептик на масляной основе для наружного применения.



## ВАЛТТИ АКВАКОЛОР

Колеруемый лессирующий антисептик на основе натурального масла для наружного применения.



## ВАЛТТИ КОЛОР

Колеруемый лессирующий антисептик на масляной основе для наружного применения.

НОВИНКА!



## ВАЛТТИ АРКТИК

Колеруемая перламутровая фасадная лазурь на основе натурального масла для наружного применения.



## ВАЛТТИ КОЛОР ЭКСТРА

Колеруемый лессирующий антисептик на масляной основе для наружного применения.



## ВАЛТТИ КОЛОР САТИН

Колеруемый, слегка тиксотропный лессирующий антисептик на масляной основе для наружного применения.

# КАК ДОСТИЧЬ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА

- Очистите загрязненные и заплесневелые поверхности раствором Хомеенпойсто или моющим средством Техопесу в соответствии с инструкцией на этикетке и дайте высохнуть. Обработайте высохшую поверхность как можно быстрее.
- Загрунтуйте поверхность одним слоем грунтовочного антисептика Валтти Аквабейс или Валтти-Похьюсте в наиболее ранней стадии строительства.
- Применяйте антисептики и лазурь в колерованном виде, так как колерованный продукт лучше защищает поверхность от атмосферных воздействий по сравнению с бесцветным.
- Во избежание различий в оттенках для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество колерованного материала.
- Тщательно перемешать колерованный материал как перед применением, так и периодически во время окрасочных работ. Если материал наносят распылением, то следует защитить поверхности от брызг.
- Покройте поверхность двумя слоями, а строганую и бревенчатую – двумя тонкими слоями антисептика или лазури.
- Наносить кистью.
- Рабочие инструменты очистить моющим средством для кистей Пенсселипесу.
- Необходимо постоянно следить за состоянием поверхности и, при необходимости, производить ремонтную окраску. На срок службы влияют, среди прочих, расположение объекта, сторона света, а также атмосферные нагрузки.



790720 MES VASU V01209  
AMIGON

## ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ В РОССИИ

тел. 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)



**TIKKURILA**

Tikkurila Oy  
P.O.Box 53, FI-01301 Vantaa,  
Finland  
tel. +358 9 857 71  
fax +358 9 8577 6922  
www.tikkurila.ru

ООО Тиккурила  
192289, С.-Петербург  
Уткин пр., 15, лит. Н  
тел. (812) 326 9212  
факс (812) 326 9212  
e-mail: sales@tikkurila-spb.ru  
www.tikkurila.ru

ООО Тиккурила  
141000 Московская область  
г. Мытищи  
проезд 4535А, вл. 5, стр. 1  
тел. (495) 225 88 12  
факс (495) 225 88 13  
e-mail:  
moscow.office@tikkurila.com  
www.tikkurila.ru

ООО Тиккурила  
630055 г. Новосибирск  
ул. М. Джалиля, д. 11, офис 603  
тел./факс (383) 333 0205,  
330 1410, 332 8141  
e-mail:  
tikkurila\_s@mail.nsk.ru  
www.tikkurila.ru